BLESS CREATION　マフラー取付・取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいて上で正しい使用方法にてご使用いただきますようお願いいたします。

お願い

この取付・取扱説明書には、製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載されていますのでよくお読みになった上で正しくご使用ください。
本書は、いつでも取り出して読めるように、車内に大切に保管してください。

適合車種

車　名	車両型式	エンジン型式	商品番号	性能等確認済表示番号
ホンダ　ＦＩＴ	ＤＡＡ-ＧＰ５	ＬＥＢ-Ｈ１	ＰＴ-ＨＦ０１	ＪＱＲ１０１４１３１６Ｓ

構成部品　①マフラー本体 × 1　②取付・取扱説明書 × 1　③ユーザー登録はがき × 1

はじめに

●本製品は、製品本体に証明のためのプレートが溶接されています。ご購入後、最初に以下の２点の内容が一致することを確認してください。
1. 本取扱説明書に記載の車両型式およびエンジン型式と装着する自動車の車両型式およびエンジン型式
2. 本取扱説明書に記載の性能等確認済表示番号および製品番号と製品本体に溶接されたプレートの表示番号

●本製品についてパイプの切断・消音器の取り外しおよび何らかの加工を行った場合、認定の対象外となります。
また、弊社の保証についても対象外となりますので、マフラー及びそれ以外の部分についての不正改造はお止めください。

●本製品は、ノーマルエンジンを前提として認定を受けております。エンジン等をチューニングされた場合については音量の増加により認定の対象外となりますので十分ご注意ください。

本製品について

●本製品は、運輸省令で定める道路運送車両の保安基準第 30 条（騒音防止装置）第 31 条（ばい煙・悪臭のあるガス・有毒なガス等の発散防止装置）について上記に表示する車両に装置された際に、基準を満たす商品としての認定を受けた製品であり、ご使用に際して改造申請等の事前手続きは一切必要ありません。
しかし上記の車両に、本製品以外の製品の装置や改造を行った場合は、法令で定められた試験を実施し、改造申請等の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はその製品の取扱説明書等をお読みください。

●お客様ご本人または第三者の方が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた故障・その他の不具合によって受けられた損害については、弊社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

●本製品および付属品は、改良のため予告なく変更される場合があります。

●本製品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は、法令で定められた改造申請等の届出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その場合は自動車が損傷することがありましても弊社は一切の責任を持ちませんので、予めご了承ください。

●法令により、一部車種を除いて運輸省令で指定をうけて触媒を外した自動車を運行することはできません。

ステンレス材の取扱いについて

●本製品は、ステンレス製です。テール部分はバフ仕上げとなっており、綺麗な状態を保つためには日頃のメンテナンスが必要です。
●ステンレス材の色やけは素材の特性ですので、予めご了承ください。
●取付けの際および、ご使用中は油汚れや手あかなどを柔らかい布で綺麗にしておいてください。ムラ焼けの原因となる場合があります。
汚れがひどい場合や、ムラ焼けが出た時は、市販の金属用コンパウンド（目の細かいもの）で磨いてください。

⚠警告　走行直後、マフラーは非常に高温になっております。
マフラーのメンテナンスは、走行前後マフラーが十分に冷えている状態で行ってください。

⚠注意　ステンレス素材の色焼けは材質の特性のため、使用中のステンレス部分のムラ焼けや黒ずみに関しましては、弊社では一切の保証をいたしかねます。

製品に関してのお問い合わせは、下記宛にお願いいたします。

BLESS CREATION　〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-17-14 TEL:042-730-3218　FAX:042-730-3928

取付手順

①車両より純正リアマフラーを取り外してください。
②本製品を車両に仮付けしてください。
本製品とノーマルマフラーは、取り外したボルト２本及びコンプレッションスプリング２個を再使用してください。
③各部に車体への接触がないことを確認し、クリアランスを確保しながら取付ボルトを増し締めし、
本製品を固定してください。

締め付け基準値　Ｔ＝４３Ｎ･ｍ{４４０ｋｇｆ･ｍ}

※クリアランスが狭い場合は、純正マフラーのフロント部の取付ボルトを緩め、クリアランスを確保できるように調整してください。

⚠注意　本製品を適合車種以外の車両に取り付けると、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致しなくなりますので、絶対にお止めください。

本文中の表示と記号について

●本取付・取扱説明書には、あなたや他の人々への危害・財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と記号の意味は次のようになっております。
内容をよく理解なさってから本文をお読みください。

危　険	警　告	注　意	お願い
⚠危険	⚠警告	⚠注意	❗お願い
この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。	この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険状況を示します。	この表示を無視して誤った取扱をすると人が軽傷または中程度の損害を負う可能性が想定される危険な状況。及び物質損害の発生のみが想定される状況を示します。	この表示を無視して誤った取扱をすると本製品の本来の性能を発揮できなかったり故障する内容・利用できない機能や事項などの内容を示します。

使用上の警告・注意事項

⚠警告	●エンジン型が動いている時・エンジンが停止した直後は、エキゾーストマニホールド・エキゾーストパイプ触媒・マフラーは高温になっております。特に後端のテールパイプの部分は、自動車の外に露出していて接触しやすいので、十分注意してください。触れると火傷をする危険があります。お子様には特に注意してください。また、トランクから荷物を出し入れするとき、衣類がテールパイプに接触すると、焦げたり、溶けたりすることがあります。停車・駐車する際には周囲に気をつけてください。 ●エキゾーストマニホールドなどにオイルやブレーキ液をこぼすと、火災の恐れがあります。 ●排気ガスには有毒な成分が含まれております。閉めきった車庫や、倉庫の中等でエンジンを動かし続けると一酸化炭素中毒の危険があります。必ずエンジンを停止して、十分な換気をしてください。 ●マフラーのテールパイプからは有毒な排気ガスが排出されます。停車または駐車中に車の後に人がいたり特に幼児やペットを置いてエンジンを動かし続けると一酸化炭素中毒の危険がありますので、必ずエンジンを停止してください。また、風向きにも注意してください。 ●弊社マフラーを装着すると、排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。 ●弊社マフラーは、自動車の標準地上高または、それに近い状態で路面に対してのクリアランスが確保されるよう設計されていますので、車高を極端に下げる改造を行うと、路面や駐車場などの突起に接触して破損したり接触物を損傷することがあります。破損部分から排気ガスが漏れる可能性があるため、著しく車高を下げないでください。
⚠警告	●自動車の排気関係の部分は正しい取り扱いをしても、自動車の使用状況や排気ガスの有毒成分で消音性能が劣化することがあります。このような場合は速やかに販売店や整備会社に相談していただき、製品本来の性能が失われていたら弊社の製品に交換してください。 ●自動車の安全な整備はドライバーの法定責任です。 定期点検整備は安全と公害防止を計る上で必要不可欠です。 日常の点検はもとより定期点検や定期部品交換は、必ず実施してください。
⚠警告	●取り付け後、約100ｋｍ走行しましたら、各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行ってください。 その後約500ｋｍごとに必ず点検を行ってください。 ●走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちに車を安全な場所に停車し、異常個所を検査してください。 ●弊社のマフラーは、耐久性を考慮して厳選された素材を使用し、厳重な品質管理の基に製造されていますが自動車の使用条件が悪いと、思ったより早く腐食して穴が開くことがあります。また、縁石等と接触し、破損して穴が開くことがあります。いずれも排気ガス漏れの原因となりますので十分に注意してください。 ●本製品は自動車メーカー純正の触媒（キャタライザー等）を残して、それより後の部分を交換する部品です。触媒を外したり内部を破壊することは、法律で禁止されています。また、環境汚染にもつながりますので、絶対に行わないでください。 ●自動車の排気部分は高温になります。枯れ草などの燃えやすい物の上にエンジンを動かしたまま、または、停止直後に停車や駐車すると、火災の危険があります。必ず自動車のしたに燃えやすいものがないことを確認してから、停車・駐車してください。 ●マフラーやエキゾーストマニホールドは消耗品です。正しい使用方法を守り、経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。 ●ご使用の際にむやみに空ぶかしや長時間に渡るアイドリングはお止めください。消音性能の低下や停滞した排気の弊害でエンジンルームの電装品等、補機部分が故障することがあります。 ●塩分や湿気の多い場所での保管は避けてください。機能低下や腐食の原因となります。

⚠警告	●ジムカーナやサーキット走行中等の特殊な用途のご使用では、製品の耐久期間が著しく低下する恐れがありますので、予めご了承ください。 ●不要になった自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業等の専門家に相談してください。 ●ドライビングマナーを守り、急発進・急加速・空ぶかしは止めてください。また、早朝や深夜・閑静な住宅街等では特に静かな走りを心掛けてください。
⚠警告	●エキゾーストマニホールドやマフラーの交換は、設備の整った自動車整備工場等で、専門の教育をうけた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があって危険です。装着作業は専門の整備工場等に依頼してください。 ●取り付け時は確実に行ってください。また、走行中にネジ部等緩むことがないように、確実に締め付けてください。 ●エキゾーストマニホールド・触媒は、特に高温になって、触ると大火傷する恐れがあります。 ●排気関係の部品は、熱いので触ると火傷する恐れがあります。必ず冷えてから作業してください。 また、手の火傷を防ぐため、作業中は耐熱性のある手袋を着用してください。 ●排気関係の部品は、錆びてボルトやナットが緩みにくいことがあります。無理に緩めようとしますと、ボルトが折れたり、ナットをなめる可能性がありますので、スプレー式の潤滑油を使用し、適正な工具を使用して無理のない作業を行ってください。特に手の怪我を防ぐために、耐熱性のある手袋を着用してください。 ●マフラー交換は、自動車の床下作業が多いので、持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると危険です。必ず自動車作業専用リフトと使用して、安全に作業してください。 ★２柱式リフトをお薦めします。 やむをえずガレージジャッキを使用する場合は、必ず地面が沈まない硬い水平なところでリジッドラック（うま・安全スタンド）を併用して安全に行ってください。 ※車載ジャッキのみでの作業は大変危険ですので、絶対にお止めください。
⚠警告	●マフラー交換は、離れた箇所を同時に締め付ける作業や、重いマフラーを下から支えている作業が多いので１名で作業すると危険です。必ず２名以上で作業を行ってください。
⚠注意	●取り付けには、各部のクリアランスが保てるように注意してください。 特に、ブレーキ関係・燃料関係・駆動関係及び、電気関係の配線には細心の注意を払ってください。 ●純正マフラーの吊り下げ用ラバーステー（純正ハンガー）に、割れ・ヒビ等の劣化が生じた場合は、純正の新品部品に交換してください。 ●取り外した純正マフラーを保管する場合は、マフラーは出来るだけ短く分解して縦置きで保管してください。 ※長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。 ●本製品は、テール部の径が純正マフラーに対して大きくなっています。そのため、車両側のバタツキにより、テール部がバンパー等に干渉する場合があります。その場合には、エンジンマウント等の車体全体の調整により、取り付け位置を修正することができます。また、純正フロントパイプが走行中に縁石等への接触により、変形しているような場合についても、テール部がバンパー等に干渉する場合があります。 この場合は、フロントパイプの交換が必要となる場合があります。